

Прайс на Бурильно - крановые установки от 13.05.2019

Производитель БКУ	<b>SOOSAN<sup>CSM</sup></b>		<b>KANGLIM</b>
Модель БКУ	SA 040 C	SA 040 C + кабина оператора	KDC 5600
<b>Технические характеристики БКУ</b>			
Грузовой момент, т/м	16,0	16,0	16,0
Грузоподъемность, кг/м	4000/3,9 1410/7,0 700/10,0 300/12,8	4000/3,9 1410/7,0 700/10,0 300/12,8	4000/2,5 1000/7,0 500/10,0 300/12,8
Максимальный рабочий радиус стрелы, м	12,8	12,8	12,8
Максимальная высота подъема стрелы, м	14,4	14,4	14,8
Угол наклона стрелы, гр	-5 ~ 80	-5 ~ 80	-5 ~ 80
Стандартная глубина бурения, м	4,5*	4,5*	4,5*
Стандартный диаметр отверстия, мм	450**	450**	380**
Крутящий момент вращателя, кг/м	827	827	810
Радиус бурения, м	3.7~9.6	3.7~9.6	3.7~9.5
Трос, мм х м	10 х 80	10 х 80	10 х 80
Аутригеры, м передние задние	3,63 3,63	3,63 3,63	3,60 3,60
Радиатор охлаждения	+	+	+
Место оператора	<b>Верхний пост управления</b>		
Вес КМУ, кг	6460	6650	5920
Цена розничная (Р/\$)	5 000 000Р	5 300 000Р	4 900 000Р
Оборудование в наличии / в пути	<b>в пути</b>	<b>в пути</b>	<b>в пути</b>



\*- при использовании дополнительного оборудования глубина бурения может составлять до 10 метров.

\*\* - Возможность использования буров диаметром от 250 до 800 миллиметров.

### Дополнительные навесное оборудование для БКУ:

Оборудование	Характеристики	Цена розничная (Р/Ш)
Строительная корзина	Грузоподъемность, кг 200 Собственный вес, кг 136 Угол поворота 360° Высота, мм 1250 Высота по перилам, мм 1100 Длина, мм 1400 Ширина, мм 750	60 000Р

Найдёте дешевле - сделаем скидку!!!

